



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Documentversie: 20 okt. 2024



Omschrijving

MPM Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel is een high performance dieselmotorolie op synthetische basis met uitzonderlijk hoge prestaties voor moderne lage-emissiemotoren. Door de synthetische formulering heeft de olie een hoge viscositeitsindex en biedt deze een optimale bescherming tegen slijtage en veroudering. Aanbevolen voor gebruik in vrachtwagens om te voldoen aan de Euro VI-norm, uitgerust met een uitlaatgas-nabehandelingssystemen zoals DPF, EGR en SCR. Uitermate geschikt voor gebruik in motoren waar een Chrysler MS 10902 specificatie is vereist.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.