



37000S UTTO GL-4 Premium Synthetic

Documentversie: 29 sep. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) is speciaal ontwikkeld om verbeterde smerende eigenschappen te bieden, onder verschillende bedrijfsomstandigheden, voor natte remmen ter voorkoming van remgeluiden en in hydraulische systemen. Deze olie is uitermate geschikt voor toepassingen waar Volvo's specificatieniveau 97304 (WB 102)" wordt voorgeschreven. Het kan echter ook worden gebruikt in koppelvormers voor tractoren, heftrucks en diverse terreinmachines waarvoor viscositeitsklasse 75W-80 wordt aanbevolen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

AGCO ALLIS 821 XL
API GL-4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1209
CASE New Holland MAT 3505 / 3525 / 3540
DIN 51524 T3 HVLPD
Ford New Holland ESN-M2C134 D / FNHA-2-C-201.00
John Deere J20D
Kubota SUPER UDT² / UDT
Massey Ferguson M-1143 / M-1145
New Holland 410B / 410C
Valtra G2-08 / G2-B210
Volvo 97303/WB101 / 97304/WB102
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 06R / 17E / 21F

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 37001S | 1 L | 6 | 450 |
| 37020S | 20 L | 1 | 30 |
| 37060S | 60 L | 1 | 6 |
| 37205S | 205 L | 1 | 2 |
| 37999S | 1000 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| Density | 0.840 | kg/l | ASTM D4052 |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 40.8 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 7.7 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 161 | | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity bij -40°C | 23700 | mPa.s | ASTM D2983 |
| Flashpoint COC | 180 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -48 | °C | ASTM D7346 |
| Total Base Number | 7.4 | mgKOH/g | ASTM D2896 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.