



# 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Documentversie: 29 sep. 2024



## Omschrijving

Deze Premium Synthetische 'Mid SAPS' motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgasnabehandelingssysteem. Deze speciale formulatie voldoet aan de Stellantis FPW9.55535/03-specificatie welke dwingend is voorgeschreven voor DV5R-motoren tot OPR 16885 en voor de EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech motoren. Deze D5VR- en EB2-motoren worden onder andere toegepast in Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel en Vauxhall. De geoptimaliseerde reinigende eigenschap vermindert slijtage en verhoogt de levensduur van de mechanische componenten en de motor. Deze motorolie is mede geschikt voor motoren waarvoor een PSA B71 2290 specificatie met een 5W-30 viscositeit vereist is.

## Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C3  
API SN Plus  
PSA B71 2290  
Stellantis FPW9.55535/03

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.847 kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity bij 40°C	66.3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	170	ASTM 2270
Flashpoint COC	254 °C	ASTM D92
Pourpoint	-42 °C	ASTM D97

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.