



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Documentversie: 13 okt. 2024



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor licht belaste benzine- en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is niet geschikt voor turbo motoren.

Volgens de specificaties van

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.882	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	105	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6340	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	5.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.55	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.