



01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Documentversie: 13 okt. 2024



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor licht belaste benzine- en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is niet geschikt voor turbo motoren.

Volgens de specificaties van

API CD / SG

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 01001A | 1 L | 6 | 450 |
| 01020A | 20 L | 1 | 30 |
| 01060A | 60 L | 1 | 6 |
| 01205A | 205 L | 1 | 2 |
| P01000A | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Density bij 15°C | 0.886 kg/l | ASTM D4052 |
| Viscosity SAE | 15W-50 | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 170 mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 18.4 mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 121 | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity bij -15°C | 7800 mPa.s | ASTM D5293 |
| Flashpoint COC | 240 °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -33 °C | ASTM D6892 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.