



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Documentversie: 13 okt. 2024



Omschrijving

Deze universele minerale multigrade motorolie is geschikt voor dieselmotoren uitgevoerd met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen alsmede voor de meeste normaal belaste benzinemotoren. Uitermate geschikt voor het gebruik in een warm klimaat.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 02001A | 1 L | 6 | 450 |
| 02004A | 4 L | 4 | 112 |
| 02005A | 5 L | 4 | 112 |
| 02020A | 20 L | 1 | 30 |
| 02060A | 60 L | 1 | 6 |
| 02205A | 205 L | 1 | 2 |
| 02999A | 1000 L | 1 | - |
| P02000A | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.896 | kg/l |
| Viscosity | 20W-50 | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 170 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 19.2 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 129 | |
| Dynamic Viscosity bij -15°C | 8200 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 235 | °C |
| Pourpoint | -24 | °C |
| Total Base Number | 8.7 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 1.33 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.

Pagina 1/1