



04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Documentversie: 13 okt. 2024



Omschrijving

Deze extra high performance diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, high output, low emission motoren van bedrijf- en vrachtwagens volgens Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren.
Belangrijk: Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 04001AB | 1 L | 6 | 450 |
| 04005AB | 5 L | 4 | 112 |
| 04020AB | 20 L | 1 | 30 |
| 04060AB | 60 L | 1 | 12 |
| 04205AB | 205 L | 1 | 2 |
| 04999AB | 1000 L | 1 | - |
| P04000AB | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------|
| Density bij 15°C | 0.857 | kg/l | D 4052 |
| Viscosity | 10W-30 | | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 79.4 | mm ² /s | D 445 |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 11.7 | mm ² /s | D 445 |
| Viscosity Index | 139 | | D 2270 |
| Flashpoint | 226 | °C | D 93 |
| Pourpoint | -42 | °C | D 97 |
| Total Base Number | 10 | mgKOH/g | D 2896 |
| Sulphated Ash | 1.0 | mass% | D 874 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.