



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Documentversie: 13 okt. 2024



Omschrijving

Deze semi synthetische motorolie is ontwikkeld voor het smeren van viertakt benzine- en dieselmotoren. De formulatie is gebaseerd op hoogwaardig geraffineerde basisoliën. De hoge kwaliteit zorgt voor een uitstekende duurzame bescherming van de motor met een zeer goede dunvloeibaarheid (viscositeit) bij lage temperaturen.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.