



## 05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Documentversie: 13 okt. 2024



### Omschrijving

Deze universele premium synthetische motorolie van is ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren in personenauto's en bestelwagens en voldoet aan de eisen van alle vooraanstaande automobiefabrikanten.

### Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
BMW LL-01  
Fiat 9.55535-D3 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-Z2  
MB 229.3  
Opel/GM GM-LL-B-025  
PSA B71 2296  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001	1 L	6	450
05004	4 L	4	112
05005	5 L	4	112
05020	20 L	1	-
05060	60 L	1	-
05205	205 L	1	2
05999	1000 L	1	-
P05000	1 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	80	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	6100	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.1	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.