

## Matic ATF 8

Hoogwaardige automatische transmissie olie



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Beschrijving</b>               | De Argos Oil Matic ATF 8 is een vol synthetische transmissie vloeistof, bedoeld voor de laatste MB 7-traps automatische transmissies (NAG 2FE+). Zij combineert uitstekende wrijvingskarakteristieken met zeer hoge prestaties en brandstof besparing. |       |
| <b>Toepassing</b>                 | De Argos Oil Matic ATF 8 wordt aanbevolen voor Mercedes Benz daar waar een NAG 2FE+ gevraagd wordt en is niet toepasbaar op de vorige 5- en 7- traps automatische transmissie, die een MB 236.10, 236.12 of 236.14 specificatie vereisen.              |       |
| <b>Prestatieniveau</b>            | MB 236.15<br>Infiniti Matis-G<br>Nissan Matic-G                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Typische standaardanalyses</b> | Dichtheid bij 15 °C, kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 847   |
|                                   | Viscositeit 40 °C                                                                                                                                                                                                                                      | 20,9  |
|                                   | Viscositeit 100 °C                                                                                                                                                                                                                                     | 4,8   |
|                                   | Viscositeitindex                                                                                                                                                                                                                                       | 158   |
|                                   | Stolpunt, °C                                                                                                                                                                                                                                           | -48   |
|                                   | Brookfield viscositeit bij -40°C                                                                                                                                                                                                                       | 3500  |
|                                   | Vlampunt                                                                                                                                                                                                                                               | 178   |
|                                   | Kleur                                                                                                                                                                                                                                                  | Blauw |

Editie november 2023

vervangt maart 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.