



05000PS Motor Oil 0W-40 Premium Synthetic PS

Documentversie: 2 nov. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische "MID SAPS" motorolie is ontwikkeld voor gebruik in high-performance benzine- en dieselmotoren. De uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen zorgt direct na het starten voor een goede smering, die tezamen met de reinigende eigenschap een optimale bescherming biedt tegen slijtage. Deze motorolie is geschikt voor onder andere; Porsche, Lamborghini, VAG-groep, Bentley, Mercedes en Lotus motoren waarvoor een 0W-40 viscositeit met deze specificaties is vereist.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API SN / SN Plus / SP
MB-Approval 229.51 / 229.52
Porsche C40
VW 511.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001PS	1 L	6	450
05005PS	5 L	4	112
05020PS	20 L	1	30
05060PS	60 L	1	6
05205PS	205 L	1	2
05999PS	1000 L	1	-
P05000PS	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.846	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity bij 40°C	67.9	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	204		ASTM D2270
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.